PrestaWard Snapshot - Benutzerhandbuch

0.1.5 | DE | GO ON Agency

PrestaWard Snapshot überwacht Dateiveränderungen anhand von SHA-256, Größe und Änderungszeit. Gespeichert werden Metadaten, keine Dateiinhalte. Das Modul ist kein Backup und stellt keine Dateien wieder her. Die Dateibasis gilt für die Installation, nicht für ein getrenntes Dateisystem je Shop.

Vorbereitung

Der erklärte Kompatibilitätsbereich ist PrestaShop 1.7-9. Verwenden Sie eine von Ihrer PrestaShop-Version unterstützte PHP-Version. Installieren Sie zuerst auf einer Testkopie und sichern Sie Datenbank und Dateien. Sie benötigen Rechte für Modulinstallation und Konfiguration. Wählen Sie bei mehreren Shops den richtigen Shop vor Änderungen.

Sicher installieren und starten

1. Installieren Sie das ZIP über den Modulmanager und öffnen Sie PrestaWard Snapshot.
2. Prüfen Sie Ordner, Ausschlüsse, Empfänger und Mindestschwere vor dem Scan.
3. Prüfen Sie die Ausschlussvorschau. Sie aktiviert keine Richtlinie; aktivieren Sie innerhalb der Gültigkeitsfrist oder erstellen Sie eine neue Vorschau.
4. Erstellen Sie eine Basis und warten Sie auf Vollständig. Fortsetzen verwendet denselben Auftrag; Abbrechen bewahrt die letzte gültige Basis.
5. Vergleichen Sie erst mit einer vollständigen Basis derselben Richtlinie. Prüfen Sie Ergebnisse vor der Cron-Einrichtung.

Schutz konfigurieren

Das Abwählen von upload, uploads oder vendor nimmt diese Wurzel in den Scan auf. Eine leere Ausschlussliste bleibt beim Speichern leer. Obligatorische Sicherheitsprüfungen gelten auch in ausgeschlossenen Wurzeln. Vorschau vor Aktivierung verwenden. Empfänger und Schwere einstellen, E-Mail-Alarme ausdrücklich aktivieren. Sichere Unterschiede zeigen Metadaten, keinen Quellcode.

Tägliche Nutzung

Verfolgen Sie gespeicherten Status und Zähler im Dashboard. Neuladen ersetzt den Auftrag nicht. Prüfen Sie verdächtige oder kritische Änderungen gegen bekannte Wartungsarbeiten, bevor Sie bestätigen oder ignorieren. Exportieren Sie bei Bedarf die gefilterte Ansicht. Bewahren Sie unabhängige Backups auf.

Wiederherstellung und Fehlerbehebung

Planen Sie die im Modul angezeigte token-geschützte Cron-URL beim Hoster und halten Sie den Token geheim. Cron führt gespeicherte Aufträge und begrenzte Wartung fort. Bei CLI erforderlich kann ein autorisierter Betreiber den enthaltenen CLI-Worker mit der Auftrags-ID verwenden; das Modul startet ihn nicht selbst. Große Einzeldateien, langsame Datenträger oder Hosting-Limits können dies erfordern. Prüfen Sie Rechte, freien Speicher und gespeicherten Status vor einem erneuten Versuch.

```
php modules/prestawardsnapshot/bin/snapshot-worker.php JOB_ID
```

Häufige Fragen

Stellt Snapshot Dateien wieder her? Nein. Bewahren Sie separate Backups auf. Das Neuladen des Panels setzt den gespeicherten Auftrag fort, statt ihn zu ersetzen.

Datenschutz und Support

Laden Sie die Supportdiagnose im GO ON-Supportbereich für einen Ihrem Mitarbeiter zugeordneten Shop herunter. Bearbeitungsrecht, gültiger Token und POST sind erforderlich. Das manuelle JSON ist auf 256 KiB begrenzt und enthält keine Rohprotokolle, persönlichen Daten oder Geheimnisse. Der Bericht wird auf Anfrage heruntergeladen und nicht automatisch an den Support gesendet. Übermitteln Sie JSON und Reproduktionsschritte über den Supportkanal Ihrer Kaufplattform.

Integrity ist von lokalem Schutz getrennt. Prüfen Sie Netzwerk und E-Mail-Zustellung in Ihrer Umgebung. Kein Dienst ersetzt Backups oder Wiederherstellung. Halten Sie PrestaShop, PHP und Modul aktuell. Diese Anleitung beschreibt die genannte Version, keine künftigen SDK-Felder oder ungeprüften Integrationen.