PrestaWard Snapshot - Guide utilisateur

0.1.5 | FR | GO ON Agency

PrestaWard Snapshot détecte les modifications de fichiers grâce au SHA-256, à la taille et à la date de modification. Il conserve des métadonnées, pas le contenu. Ce n’est pas une sauvegarde et il ne restaure pas de fichiers. La référence couvre l’installation, pas un système de fichiers distinct par boutique.

Avant de commencer

La compatibilité déclarée couvre PrestaShop 1.7-9. Utilisez une version PHP prise en charge par votre version de PrestaShop. Commencez sur une copie de test et sauvegardez la base de données et les fichiers. Les droits d’installation et de configuration sont nécessaires. En multiboutique, sélectionnez la boutique concernée.

Installer et démarrer en sécurité

1. Installez le ZIP dans le gestionnaire de modules et ouvrez PrestaWard Snapshot.
2. Vérifiez dossiers, exclusions, destinataires et gravité minimale avant l’analyse.
3. Examinez l’aperçu des exclusions. Il n’active pas la politique; activez-la pendant sa validité ou générez un nouvel aperçu.
4. Créez une référence et attendez Terminé. Reprendre poursuit la même tâche; Annuler conserve la dernière référence valide.
5. Comparez seulement avec une référence complète de même politique. Vérifiez les résultats avant de programmer cron.

Configurer la protection

Décocher upload, uploads ou vendor inclut cette racine dans l’analyse. Une liste d’exclusions vide reste vide après enregistrement. La surveillance obligatoire reste active dans les racines exclues. Prévisualisez avant activation. Configurez destinataires et gravité, puis activez explicitement les alertes. Les différences sûres affichent des métadonnées, jamais le code source.

Utilisation quotidienne

Suivez l’état persistant et les compteurs du tableau de bord. Recharger ne remplace pas la tâche. Vérifiez les changements suspects ou critiques par rapport aux opérations de maintenance avant approbation ou exclusion. Exportez la vue filtrée si nécessaire. Conservez des sauvegardes indépendantes.

Récupération et dépannage

Programmez l’URL cron protégée par token affichée dans le module et gardez le token secret. Cron avance les tâches et effectue une maintenance limitée. Si CLI requis apparaît, un opérateur autorisé peut lancer le worker CLI fourni avec l’identifiant de tâche; le module ne le lance pas. Gros fichiers individuels, disques lents ou limites d’hébergement peuvent l’exiger. Vérifiez droits, espace libre et état enregistré avant une nouvelle tentative.

```
php modules/prestawardsnapshot/bin/snapshot-worker.php JOB_ID
```

Questions fréquentes

Snapshot restaure-t-il les fichiers ? Non. Conservez des sauvegardes séparées. Actualiser le panneau reprend le travail enregistré sans le remplacer.

Confidentialité et assistance

Téléchargez le diagnostic dans le panneau GO ON après sélection d’une boutique associée à votre employé. Droits de modification, token valide et POST sont nécessaires. Le JSON manuel est limité à 256 KiB et exclut journaux bruts, données personnelles et secrets. Le rapport est téléchargé sur demande et n’est pas envoyé automatiquement au support. Joignez JSON et étapes de reproduction au support de la plateforme d’achat.

Integrity est distinct de la protection locale. Vérifiez réseau et livraison des e-mails dans votre environnement; aucun service ne remplace sauvegarde ou récupération. Maintenez PrestaShop, PHP et le module à jour. Ce guide décrit la version indiquée, pas des champs SDK futurs ou intégrations non vérifiées.